



INTEX®

Čištění elektrody

QS500-Model ECO5220G & QS2100-Model CO6220G

Aby elektroda fungovala optimálně, je nezbytné elektrodu pravidelně manuálně čistit. Postupujte podle níže uvedeného návodu:

- ☑ **Krok 1:** Jednotku vypněte a vypojte kabel ze zásuvky.
- ☑ **Krok 2:** Ujistěte se, že lze jednotku odpojit od bazénu.
Filtrační čerpadlo s Ø 32 mm hadicí: Odšroubujte sítko a trysku na vnitřní straně bazénu. Dejte do průchodek černé zátky/ špunty (tvar kloboučku).
Filtrační čerpadlo s Ø 38 mm hadicí: Otočte oběma kohouty na ventilech úplně doprava, aby se ventily kompletně zavřely, čímž zabráníte vytékání vody z bazénu.
- ☑ **Krok 3:** Uvolněte matici na zástrčce od elektrody proti směru hodinových ručiček. Odpojte zástrčku od patice elektrody.
- ☑ **Krok 4:** Odšroubujte matici elektrody a vyjměte elektrodu z plastového krytu.
- ☑ **Krok 5:** Vložte titanovou elektrodu do nádoby a nalijte do ní ocet tak, aby byly titanové pláty kompletně ponořené pod hladinou. Nechte pláty odležet v octu alespoň 1 hodinu. Při větších usazeninách doporučujeme nechat odležet přes noc. Opláchněte elektrodu pod silnějším proudem vody (např. zahradní hadicí, pod baterií).
- ☑ **Krok 6:** Pro opětovné nainstalování elektrody, postupujte dle uvedených kroků v obráceném pořadí.